



akrylmetal
BY SYNPO

LV PC 213

Univerzální odmašťovadlo

Použití	Univerzální odmašťovadlo pro předúpravu povrchů lakovanými nátěrovými hmotami produktové řady Akrylmetal
Popis	Jedná se o směs organických rozpouštědel, které napomáhají odstranit různé nečistoty, mastnotu z povrchu. Neobsahuje vodu.
Podklad k odmaštění	Železné a neželezné substráty (hliník, mosaz, nerez, pozink) Většina plastových a kompozitních substrátů Nevhodné pro polykarbonát, polymethylmetakrylát, polystyren – zde použít odmašťovadlo VP 403
Obecný postup odmaštění	<ol style="list-style-type: none">1) Očistit podklad od prachových nečistot pomocí hadříku, papírové utěrky nebo jiného materiálu určeného k čištění2) Nanést odmašťovadlo LV PC 213 na hadřík, čisticí utěrku nebo přímo na díl a provést odmaštění několika tahy na povrchu dílu3) Nechat působit krátkou dobu (30 – 60 s) a následně setřít zbylé odmašťovadlo nasávkavým materiálem4) Dle potřeby odmaštěný povrch otřít do sucha
Upozornění	Při práci s výrobkem je třeba dodržovat všechna bezpečnostní opatření, uvedená v bezpečnostním listě a na etiketě. Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Obsahuje organická rozpouštědla. Výrobek skladujte v suchém prostředí od 10 °C do 25 °C.

SYNPO, akciová společnost
S. K. Neumanna 1316, 532 07 Pardubice
Tel: 466 067 250 Fax: 466 304 644
e-mail: synpo@synpo.cz

Platnost od: prosince 2018